

強度試験結果 報告書

NO. SGK-2000401

商品名

リフレ

商品写真



実施試験 項目 / 結果

| 実施試験規格 (内容) | 試験結果 |
|--|---|
| <p>JIS1032:1991 相当 繰り返し衝撃試験</p> <p>負荷加重 座面:60kg錘配置 前脚を5cm上げ自然落下</p> <p>レベル4 : 8000回</p> <p>レベル5 : 12000回</p> |  <p>レベル5</p> |
| <p>JIS1203:1998 7.5/6相当 座面・背もたれの耐久性試験</p> <p>負荷加重 座面:950N/背もたれ:330N</p> <p>レベル4 : 10万回</p> <p>レベル5 : 20万回</p> |  <p>レベル5</p> |
| <p>JIS1203:1998 7.1/2相当 座面・背もたれの強度試験</p> <p>規定加重 10秒間を10回</p> <p>レベル4: 座面:1600N/背もたれ:760N</p> <p>レベル5: 座面:2000N/背もたれ:760N</p> |  <p>レベル5</p> |
| <p>JIS1203:1998 7.8相当 脚部の静的側方強度試験</p> <p>規定加重 10秒間を10回</p> <p>レベル4: 座面:釣合わせ力1250N/座横:490N</p> <p>レベル5: 座面:釣合わせ力1800N/座横:760N</p> |  <p>レベル5</p> |
| <p>JIS1203:1998 7.13相当 落下試験</p> <p>規定落下高さより、前脚の1つ/後脚の1つ 落下 10回</p> <p>レベル4: H600 (スタッキング)</p> <p>レベル5: H900 (スタッキング)</p> |  <p>レベル5</p> |
| <p>JIS1203:1998 7.3相当 肘部の静的水平力試験</p> <p>規定加重 10秒間を10回</p> <p>レベル3 : 400N</p> <p>レベル4 : 600N</p> |  <p>—</p> |

※上記試験結果はすべて、弊社社内実施試験結果となっております。