

## 強度試験結果 報告書

NO. SGK-2003814

商品名

エーデル

商品写真



## 実施試験 項目 / 結果

| 実施試験規格（内容）                                                                                                                         | 試験結果 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>JIS S1032：1991 相当 繰り返し衝撃試験</p> <p>負荷加重 座面：60kg錘配置 前脚を5cm上げ自然落下</p> <p>レベル4：8000回</p> <p>レベル5：12000回</p>                         | レベル5 |
| <p>JIS S1203：1998 7.5/6相当 座面・背もたれの耐久性試験</p> <p>負荷加重 座面：950N/背もたれ：330N</p> <p>レベル4：10万回</p> <p>レベル5：20万回</p>                        | レベル5 |
| <p>JIS S1203：1998 7.1/2相当 座面・背もたれの強度試験</p> <p>規定加重 10秒間を10回</p> <p>レベル4：座面：1600N/背もたれ：760N</p> <p>レベル5：座面：2000N/背もたれ：760N</p>      | レベル5 |
| <p>JIS S1203：1998 7.8相当 脚部の静的側方強度試験</p> <p>規定加重 10秒間を10回</p> <p>レベル4：座面：釣合わせ力 1250N/座横：490N</p> <p>レベル5：座面：釣合わせ力 1800N/座横：760N</p> | レベル5 |
| <p>JIS S1203：1998 7.13相当 落下試験</p> <p>規定落下高さより、前脚の1つ/後脚の1つ 落下 10回</p> <p>レベル4：H300</p> <p>レベル5：H450</p>                             | レベル5 |
| <p>JIS S1203：1998 7.3相当 肘部の静的水平力試験</p> <p>規定加重 10秒間を10回</p> <p>レベル3：400N</p> <p>レベル4：600N</p>                                      | レベル4 |

※上記試験結果はすべて、弊社社内実施試験結果となっております。